

## Коммерческое предложение.

Подъемник ПМГ 500, 630, 750 - это надежный отечественный подъемник. Широко используется на строительных объектах, складах и производственных базах. Подача грузов осуществляется на выкатной платформе, что существенно облегчает погрузоразгрузочные работы на строительных объектах.

### Эта модель подъемника снабжена:

- Автоматическим тормозом;
- Ловителями;
- Концевыми выключателями;
- Блокировкой выкатной платформы.

### Основные преимущества:

- Низкая стоимость аренды;
- Высокая грузоподъемность;
- Простота эксплуатации;
- Высокая надежность.



Технические характеристики подъемников			
Наименование	ПМГ- 500	ПМГ- 630	ПМГ- 750
Высота подъема, м	до 100	до 100	до 100
Грузоподъемность, кг	500	630	750
Диаметр грузового каната, мм	10,5	12,0	12,0
Скорость подъема, м/сек	0,3	0,3	0,3
Перемещение груза по горизонтали, м	1,5	1,7	1,7
Длина секции мачты, мм	2000	2000	2000
Масса(максимальная), кг	4200	5000	5000
Размеры грузовой платформы, м	0,5x2,7	0,8x3,2	0,8x3,2
Сечение мачты, мм	320x426	670x802	670x802
Номинальная мощность привода, кВт	4,0	7,5	7,5
Рабочий диапазон температур, гр.С	от -40 до +40	от -40 до +40	от -40 до +40
<b>Стоимость</b>	<b>от 203 600 руб.</b>	<b>от 230 700 руб.</b>	<b>от 232 700 руб.</b>